Door Lift　ドア脱着ツール

一台で３タイプのドアに対応、油圧シリンダー搭載で上下運動も非常にスムーズで細かな調整が可能です。スライドドアは上下で保持できるので、縦・横・斜め・上下と今までに無い快適な動きを実現、安定した土台はバックドアを安全に脱着でき、大型キャスターで移動も楽に行えます。パーツの取替え等の作業台として使用でき非常に便利なアイテムです。



DL-100　ドアリフト

油圧能力：250kg / ドアリフト総重量：70kg

※ドアリフトは「ハイルーフ車」には対応しておりません。下記アタッチメントを別途ご購入下さい。

イ）　満 18 歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う重量は、55kg 以下にすること。また、当該男子労働者が、常時、人力のみにより取り扱う場合の重量は、当該労働者の体重のおおむね 40%以下となるように努めること。

ロ）　イの重量を超える重量物を取り扱わせる場合には、２人以上に行わせるように努め、この場合、各々の労働者に重量が均一にかかるようにすること。

Highroof Attachment　ハイルーフ車用エキステンション

ハイルーフアタッチメントは標準のドアリフトでは高さが足りない「ハイルーフ車」のバックドア・スライドドアを脱着する為に使用するエキステンションです。

DLO-10 ハイルーフアタッチメント

延長高：300mm　※受注生産品

※ハイルーフアタッチメントを使用しての作業はバランスが悪くなる為、十分にご注意下さい。尚、本製品を取付けての作業は保証適応外となります。

Jack Stand　ジャッキスタンド

高さがワンタッチで７段階設定可能。
場所をとらないコンパクト設計。

JS-302　ジャッキスタンド（１ペア）

受け台素材：鉄
高さ：260～418mm / 能力：3.0t
底面サイズ：177×194mm

JS-303　ジャッキスタンド（１ペア）

受け台素材：ゴム
高さ：280～438mm / 能力：3.0t
底面サイズ：177×194mm

Table Lift　鈑金リフト JG シリーズ

鈑金塗装作業にリフトは今や必須とされております。ネキスト鈑金リフトは使い勝手の良いとてもシンプルな埋設用リフトです。

脱着　固定　計測　鈑金　溶接　塗装　組付　整備

JG-300　鈑金リフト（標準サイズ）

本体サイズ：W855×L1700×H135mm
能力：3.0t（MAX）/ 最高位：1000mm
アーム最大幅：1650mm
駆動方式：電動駆動 三相 200V 1.5kw
安全装置：エアー解除式 / 4～6kgf/ ㎠
コントロールボックス：オイル 8ℓ
有線リモコン：4 芯 0.75sq / 8m 付き
油圧ホース：6m 付き

Mobile Lift　移動式リフト

モバイルリフトの最大の特徴は移動が出来る事です。ただ移動できるだけではなく、４輪マルチキャスターでリフト単体の移動はもちろん、車両をリフトアップした状態で移動させる事が可能です。

- ガレージジャッキ感覚で操作できる。
- 自走できない車両に最適
- エアー駆動なので防爆エリアでも使用可能

※ 詳しくは専用カタログをご参照下さい。

MBL-100　モバイルリフト 2.8t

本体サイズ：W1130×L2250×H130mm
駆動方式：エアー（4～7kgf/ ㎠）
ホイール：厚み 65mm / 直径 125mm
重量：285kg　最高位：720mm

After service

P-NEXT の品質・アフターサービスは下記の通り、充実した内容となっております。

■品質

製造時と出荷前の２工程で油圧機器のテストを行っており品質管理を徹底しております。

■保証

油圧機器には保証書を発行し、工場出荷より１年以内の故障につきましては無償対応させて頂きます。

■修理

弊社工場（愛知県）で修理を対応しております。
パッキン等の部品だけでも供給できます。
（他社製機器の修理は行っておりません）

■定額修理サポート

駆動ユニットをアッセン交換する事により品質の安定と精度の高い修理をお約束致します。（洗浄・オイル交換付き）

⚠ 注　意　※製品を取り扱う前に取扱説明書等を良くお読の上で、正しくご使用下さい。

■ 使用前、使用後点検を実施して下さい。本体に変形、異常が見られる場合は、直ちに使用を中止し弊社、又はご購入販売店までご連絡下さい。(絶対に使用しないで下さい)
■ 油圧機器のご使用・保管は火気のない場所で行ってください。
■ 油圧機器の保管は高温多湿、低温を避けた室内で保管して下さい。
■内蔵オイルが目に入った場合、清水等で洗浄して下さい。
■内蔵オイルは必ず純正オイルをご使用下さい。他オイルですと動作不良が起こる場合があります。
■オイル補充やオイル交換の場合、ゴミを混入させないで下さい。故障の原因となります。
■ 油圧機器は定められた動作条件の範囲内でご使用下さい。条件以上で使用しますと、油圧機器の故障につながり大変危険ですので絶対に条件以上で使用しないで下さい。
■ピストンロッドの中心から外れた所等、不安定な場所への使用をする際は、必ず安全対策を取り、危険の範囲外で操作使用して下さい。
■ピストンロッドに負荷がかかった状態および伸びた状態で保管しないで下さい。
■ 油圧機器は潤滑の目的でピストン部より若干オイルが付着する場合がありますが故障ではありません。付着するオイルが多くなる場合、部品交換等修理を行って下さい。
■ カプラを外す時は圧力を完全に抜いてからはずしてください。残圧の状態での取り外しはオイルが吹き出したりカプラが勢い良く飛ぶ等、大変危険です。
■ 各製品、能力や用途に沿った方法で使用して下さい。
■油圧機器の使用前には必ずエアー抜き作業を行って下さい。エアーが混入したまま使用しますと故障の原因、能力異常がおき非常に危険です。
■油圧ホース最小曲げ範囲は100ミリ以内です。それ以下に曲げて使用しないで下さい。
■油圧ホースを持って機器の運搬をすると油圧ホースの根元部分の破損につながります。
■エキステンションを使用する際は、取扱い説明書の能力表をご確認の上、ご使用ください。
■ 間違った使い方や改造、社外部品を使用しての故障、損等の修理及びクレームは一切、受け付けられません。また、転売・中古での購入での修理・クレームも一切受け付けられません。
■油圧機器は使用していなくても経年による劣化が必ず生じます。

※製品の取扱説明書は大切に保管して下さい。修理や初期不良交換の際に必要となります。

NEXT since 1989 BORN IN JAPAN

日本のＢＰをプロデュースする
ネキスト株式会社
〒453-0067　名古屋市中村区宿跡町 1-2-4
TEL : (052)413-8871 / FAX : (052)413-8872
拠点 : 東京・千葉・兼庫
開発・研修センター : 供米田工場（名古屋市）

■ 油圧機器総合カタログ

P-NEXT HYDRAULIC POWER TOOLS produced by NEXT

P-NEXT Hydraulic Series

ISSUE　#1

ネキスト株式会社

Ram & Pump

RCX-150　１０トン標準ラム

全長：302～458mm / カプラ：BR-38

プランジャー径：42.8mm / 重量：5kg

RCX-200　１０トンロングラム

全長：388～628mm / カプラ：BR-38

プランジャー径：32mm / 重量：5kg

APX-10T　エアーポンプ

最大圧力：68.0MPa（703kgf/㎠）

カプラ：BH-38 / 油量：1.6ℓ / 重量：7.3kg

吐出油量：1250 ㎖（無負荷時）

※輸送用プラグのままでは絶対に使用しないで下さい。
※作業用プラグにはエアー抜きの穴があいておりますので、作業用プラグに交換後に油圧ポンプは傾けたり、ひっくり返したりしないで下さい。

RS-150　１０トンスナップオンラム

全長：522～675mm / カプラ：BR-38

プランジャー径：33mm / 重量：5.5kg



P-10H　１０トン手動ポンプ

最大圧力：69.9MPa（713kgf/ ㎠）

カプラ：BH-38 / 油量：500cc / 重量：5.4kg

吐出油量：2.8 ㎖（ストローク）

RS-100　４トンスナップオンラム

全長：272～399mm / カプラ：BR-14

プランジャー径：22.2mm / 重量：2kg

P-4H　４トン手動ポンプ

最大圧力：69.9MPa（713kgf/ ㎠）

カプラ：BH-14 / 油量：300cc / 重量：4.4kg

吐出油量：2.8 ㎖（ストローク）

APX-10UT
１０トン油圧ユニット

内訳：RCX-150 + APX-10T

APX-10UTL
１０トンロングラムユニット

内訳：RCX-200 + APX-10T

APX-4UT
４トンエアーポンプユニット

内訳：RS-100 + APX-10T

Hydraulic Set

HP-4S　４トンハイドリックパワーセット

ラム：RS-100 / 手動ポンプ：P-4H

ウェッジラム：RC-121　ウェッジラム　1/2 トン

カプラ：BR-14 & BH-14 / 総重量：20kg

■ HP-4S セット詳細

①	４トン手動ポンプ
②	４トン油圧ホース
③	４トン油圧ラム
④	ウェッジラム
⑤	400mmエクステンション
⑥	300mmエクステンション
⑦	200mmエクステンション
⑧	100mmエクステンション
⑨	コネクター
⑩	フレックスヘッド
⑪	ウェッジヘッド
⑫	フラットベース
⑬	90°Vベース
⑭	プランジャートゥ
⑮	サドル
⑯	ラムトゥ
⑰	ケース

※エクステンション差込み部の径は直径 22.2mm です。

HP-10S　１０トンハイドリックパワーセット

ラム：RS-150 / 手動ポンプ：P-10H

ウェッジラム：RC-120　ウェッジラム　1/2 トン

カプラ：BR-38 & BH-38 / 総重量：37kg

■ HP-10S セット詳細

①	１０トン手動ポンプ
②	１０トン油圧ホース
③	１０トン油圧ラム
④	ウェッジラム
⑤	530mmエクステンション
⑥	400mmエクステンション
⑦	300mmエクステンション
⑧	170mmエクステンション
⑨	コネクター
⑩	フレックスヘッド
⑪	ウェッジヘッド
⑫	フラットベース
⑬	90°Vベース
⑭	プランジャートゥ
⑮	サドル
⑯	ラムトゥ
⑰	ケース

※エクステンション差込み部の径は直径 33mm です。

HP-4SA
４トンハイドリックエアーポンプセット

※手動ポンプは付属しません。
※エアーポンプはケースに収納されません。

HP-10SA
１０トンハイドリックエアーポンプセット

※手動ポンプは付属しません。
※エアーポンプはケースに収納されません。

Coupler

BR-38　3/8 インチラムカプラ

取付けネジ規格：3/8 inc NPT オス

BH-38　3/8 インチホースカプラ

取付けネジ規格：3/8 inc NPT メス

BR-14　1/4 インチラムカプラ

取付けネジ規格：1/4 inc NPT オス

BH-14　1/4 インチホースカプラ

取付けネジ規格：1/4 inc NPT メス

CQ-2 3/8 インチクイックカプラ（メス）

取付けネジ規格：3/8 inc NPT メス

CQ-1 3/8 インチクイックカプラ（オス）

取付けネジ規格：3/8 inc NPT メス

※カプラは付属しません。

10TH　油圧ホース（1500mm）

両先端金具：3/8inc NPT

4TH　油圧ホース（1500mm）

両先端金具：1/4inc NPT

HPS-1　3/8inc オス
- 1/4inc メスジョイント

3/8 inc -1/4inc NPT（鉄製）

HPS-2　1/4inc オス
- 3/8inc メスジョイント

1/4 inc -3/8inc NPT（鉄製）

OL-2　ハイドリックオイル

内容量：２ℓ　（ISO#32）

HPS-3　3/8inc オス
- 3/8inc オスジョイント

3/8 inc -3/8inc NPT（鉄製）

HPS-4　1/4inc オス
- 3/8inc オスジョイント

1/4 inc -3/8inc NPT（鉄製）

他社製品との互換性について

P-NEXT に使用しているカプラは他社製品との互換性は取っておりませんのでポンプラムのいずれかを P-NEXT と交換する際は、既存品のカプラを弊社カプラに取替えてご使用下さい。尚、弊社カプラに取替える際はカプラにあったスペックの機器をご使用下さい。BH 社製カプラにつきましてはカプラの交換無しで取付けられますが、劣化等でオイル漏れする可能性があります事を予めご了承下さい。
（全てのカプラモデルがそのまま取付けられるわけではありません）

【 BH 社製 + P-NEXT 】○ 使用可能



ただし、劣化等によりカプラの交換が必要な場合があります。

【 その他社製 + P-NEXT 】✕ 使用不可



カプラを他社製にあわせるか、弊社カプラに交換して下さい。

油圧製品の保証はオス／メス共に弊社純正カプラである事が条件となります。

※仕様は予告なく変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。2015.04